

Technické údaje

U=230V, 50 Hz, 2p = 2, 50 Hz, ns = 3000 obr/min

Typ	Výkon		Otáčky	Proud	Účinnost	Účinník	Rozběh. proud			Kondenzátor rozběhový	Hlučnost LwA	Váha
	kW	Hp						Mr	Mk			
			1/min	A	%	cosφ	A				dB	kg
MY 56 1-2	0,09	0,12	2760	0,79	54	0,92	3	0,65	1,6	4 μF / 450 V	67	2,9
MY 56 2-2	0,12	0,16	2770	0,98	58	0,92	4	0,65	1,6	6 μF / 450 V	67	3,2
MY 56 3-2	0,18	0,25	2780	1,42	60	0,92	5	0,65	1,6	10 μF / 450 V	69	3,5
MY 63 1-2	0,18	0,25	2780	1,33	62	0,95	5	0,6	1,7	10 μF / 450 V	70	4
MY 63 2-2	0,25	0,37	2780	1,76	65	0,95	7	0,6	1,7	12 μF / 450 V	70	4,5
MYT 71 1-2	0,37	0,5	2700	2,61	65	0,95	10,44	0,6	1,7	16 μF / 450 V	75	5,1
MYT 71 2-2	0,55	0,75	2700	3,66	68	0,96	15,6	0,7	1,7	20 μF / 450 V	75	7,2
MYT 80 1-2	0,75	1	2760	4,73	71	0,95	20	0,7	1,8	25 μF / 450 V	75	9,8
MYT 80 2-2	1,1	1,5	2720	6,73	72,5	0,98	26	0,65	1,7	35 μF / 450 V	78	11,3
MYT 90S-2	1,5	2	2800	8,87	75	0,98	38	0,6	1,8	45 μF / 450 V	80	15
MYT 90L-2	2,2	3	2800	12,8	76	0,98	58	0,6	1,7	60 μF / 450 V	80	17,6
MYT 100L-2	3	3	2800	17,4	76,5	0,98	81,5	0,5	1,8	80 μF / 450 V	83	25,5

Technické údaje

U=230V, 50 Hz, 2p = 4, 50 Hz, ns =1500 obr/min

Typ	Výkon		Otáčky	Proud	Účinnost	Účinník	Rozběh. proud			Kondenzátor rozběhový	Hlučnost LwA	Váha
	kW	Hp						Mr	Mk			
			1/min	A	%	cosφ	A				dB	kg
MY 56 1-4	0,06	0,08	1360	0,59	48	0,92	2,5	0,75	1,6	4 μF / 450 V	63	3,5
MY 56 2-4	0,09	0,12	1370	0,83	51	0,92	3	0,75	1,6	6 μF / 450 V	63	3,8
MY 63 1-4	0,12	0,16	1380	1,03	55	0,92	3,5	0,65	1,6	10 μF / 450 V	65	4
MY 63 2-4	0,18	0,25	1390	1,49	57	0,92	5,5	0,65	1,5	12 μF / 450 V	65	4,6
MYT 71 1-4	0,25	0,37	1320	1,97	60	0,92	7,88	0,7	1,5	16 μF / 450 V	65	5,7
MYT 71 2-4	0,37	0,5	1320	2,91	60	0,92	11,66	0,7	1,5	20 μF / 450 V	68	6,7
MYT 80 1-4	0,55	0,75	1370	4,17	63	0,91	14	0,65	1,7	20 μF / 450 V	73	9,7
MYT 80 2-4	0,75	1	1370	5,1	67,3	0,95	18	0,63	1,65	30 μF / 450 V	73	11,5
MYT 90S-4	1,1	1,5	1350	7,59	68,5	0,92	27	0,55	1,7	40 μF / 450 V	75	15,5
MYT 90L-4	1,5	2	1370	9,64	72	0,94	35	0,55	1,7	45 μF / 450 V	78	17,5
MYT 100LI-4	2,2	3,0	1400	14,05	74	0,92	60	0,45	1,8	70 μF / 450 V	80	26
MYT 100L2-4	3	4	1400	17,83	77	0,95	76	0,45	1,7	90 μF / 450 V	80	32