Y3

Třífázové motory pro všeobecné použití, uzavřené v litinových skříních. IP55

Technické údaje **2p = 4, 50 Hz, ns = 1500 obr/min**

Typ	Výkon	Otáčky	Proud	Třída účinnosti	Účinnost při zatížení			Účinník	Točivý moment				Hlučnost LwA	Váha
			400V		50%	75%	100%			Ir	Mr	Mk		
	kW	1/min	A		Jmenovitý výkon				Nm				dB	kg
YX 160M-4	11	1460	20,5	IE2	90,2	90,5	91	0,85	72	7,5	2,3	2,6	73	135
YX 160L-4	15	1460	27,4	IE2	90,6	90,9	91,8	0,86	98,1	7,5	2,2	2,4	73	156
YX 180M-4	18,5	1470	33,7	IE2	92	92,3	92,2	0,86	120,2	7,7	2,4	2,7	76	203
YX 180L-4	22	1475	33,7	IE2	92,5	92,6	92,6	0,86	142,4	7,8	2,2	2,5	76	218
YX 200L-4	30	1475	54	IE2	92,4	92,9	93,2	0,86	194,2	7,2	2,2	2,5	76	275
YX 225S-4	37	1480	66,3	IE2	93,1	93,3	93,6	0,86	238,8	7,3	2,2	2,6	78	328
YX 225M-4	45	1480	80,4	IE2	93,5	93,7	93,9	0,86	290,4	7,4	2,2	2,4	78	355
YX 250M-4	55	1480	98	IE2	93,7	94	94,2	0,86	354,9	7,4	2,2	2,7	79	473
YX 280S-4	75	1480	129,9	IE2	94	94,3	94,7	0,88	484	6,7	2,3	2,5	80	596
YX 280M-4	90	1480	155,4	IE2	94,3	95	95	0,88	580,7	6,9	2,3	2,5	80	713
YX 315S-4	110	1480	189,1	IE2	91,5	95,4	95,4	0,88	709,8	6,9	2,2	2,6	88	1012
YX 315M-4	132	1480	227	IE2	91,5	95,2	95,4	0,88	851,8	6,9	2,3	2,7	88	1147
YX 315L1-4	160	1480	272	IE2	92,3	94,7	95,4	0,89	1032,4	6,9	2,2	2,6	88	1224
YX 315L2-4	200	1485	340	IE2	92,4	94,9	95,4	0,89	1286,2	6,9	2,3	2,4	88	1331
YX 355M-4	250	1490	418,5	IE2	94	95,1	95,8	0,9	1602,3	6,9	2,2	2,4	95	1650
YX 355L-4	315	1490	527,3	IE2	94,6	95,3	95,8	0,9	2019	6,9	2,2	2,3	95	1804

www.elektro-motory.cz