www.elektro-motory.cz

Y3

Třífázové motory pro všeobecné použití, uzavřené v litinových skříních. IP55

Technické údaje **2p = 8, 50 Hz, ns = 750 obr/min**

Typ	Výkon	Otáčky	Proud	Třída účinnosti	Účinnost při zatížení			Účinník	Točivý moment				Hlučnost LwA	Váha
			400V		50%	75%	100%			Ir	Mr	Mk		
	kW	1/min	A		Jmenovitý výkon				Nm				dB	kg
Y3 160M1-8	4	720	9,7	IE1	81,1	82,3	81,6	0,73	53,1	4,4	2,2	2,5	68	90
Y3 160M2-8	5,5	720	12,9	IE1	82,8	84	83,3	0,74	73	5	2,2	2,4	68	102
Y3 160L-8	7,5	720	16,8	IE1	85,4	86,6	85,9	0,75	99,5	5,7	2,1	2,3	68	122
Y3 180L-8	11	730	24,1	IE1	87,3	88,5	87,8	0,75	144	5,6	2,3	2,5	70	165
Y3 200L-8	15	730	32,3	IE1	87,8	89	88,3	0,76	196,3	5,5	2,1	2,4	73	214
Y3 225S-8	18,5	730	39	IE1	89,7	90,9	90,2	0,76	242,1	5,6	2,2	2,6	73	262
Y3 225M-8	22	740	44,8	IE1	90,3	91,5	90,8	0,76	284	5,4	2,1	2,4	73	285
Y3 250M-8	30	740	60,1	IE1	90,7	91,9	91,2	0,79	387,3	5,3	2,2	2,5	75	392
Y3 280S-8	37	740	73,6	IE1	91,3	92,5	91,8	0,79	477,7	5,6	2,3	2,7	76	502
Y3 280M-8	45	740	89,4	IE1	91,5	92,7	92	0,79	581	5,2	2,1	2,8	76	576
Y3 315S-8	55	740	105,3	IE1	92,6	93,8	93,1	0,81	710,1	5,7	1,9	2,5	82	766
Y3 315M-8	75	740	142,6	IE1	93,2	94,4	93,7	0,81	968,3	5,9	2,1	2,8	82	850
Y3 315L1-8	90	740	168,5	IE1	93,5	94,7	94	0,82	1162	6,2	2,3	2,9	82	1031
Y3 315L2-8	110	740	205,6	IE1	93,7	94,9	94,2	0,82	1420	6	2,2	2,8	82	1148
Y3 355M1-8	132	740	246,4	IE1	93,8	95	94,3	0,82	1704	6,4	1,9	2,7	90	1606
Y3 355M2-8	160	740	298	IE1	94	95,2	94,5	0,82	2066	6,3	1,7	2,6	90	1658
Y3 355L-8	200	740	366,9	IE1	94,3	95,4	94,8	0,83	2582	6,5	1,8	2,9	90	1980