

Technické údaje

Model		CS-2511WES	
Vnější rozměry: Délka × šířka × výška	mm	400× 213× 210	
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, prázdné nádržky	kg	2,6	
Objem: Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	190 140 Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. 50 : 1 (2 %) pro doporučený olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, stupeň FD a ECHO. Speciální řetězový olej nebo motorový olej	
Vodící lišta:		Řezací konec lišty	
Řezná délka: Všechny specifikované použitelné délky vodící lišty	mm	200, 250, 300	200, 250
Řetěz: Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Rychlost řetězu při maximálních otáčkách motoru Mazání	mm mm cm mm m/s	6,35 (1/4 in) 1,27 (0,050 in) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 in) Oregon 25AP, 25A 21,5	6,35 (1/4 in) 1,09 (0,043 in) 20, 25 (ECHO) 1,09 (0,043 in) SUGIHARA A4S 21,5 Nastavitelné automatické olejové čerpadlo
Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů		8	8
Motor: Typ Karburačtor Magnet Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným náradím Doporučené volnoběžné otáčky	ml (cm ³) kW ot./min ot./min	Vzduchem chlazený 2tákní jednoválcový Membránový typ Setrvačnickové magneto, systém CDI NGK CMR7H-10 Šňůrový startér „ES“ START (Viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 25,0 1,1 12700 3200 (3100 – 3300)	
Úroveň akustického tlaku: (ISO 22868) L_{pAeq} = Nejistota K_{pA} = Úroveň akustického výkonu: (ISO 22868) $L_{WAFI+Ra}$ = Nejistota K_{WA} =	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	99,2 1,5 109,9 1,0	
Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty $a_{hv, eq}$ Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota K =	m/s ² m/s ²	4,5 / 4,6 1,3	
Další zařízení:		Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrtkové klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítka na zachytávání jisker, doraz s hroty	