

Technické údaje

Model		CS-7310SX
Vnější rozměry: Délka × šířka × výška	mm	477 × 249 × 323
Hmotnost: Pila bez vodící lišty a řetězu, prázdné nádržky	kg	6,8
Objem: Palivová nádržka Nádržka na mazací olej řetězu Palivo (poměr směsi) Olej (řetězový olej)	ml ml	800 360 Benzín běžného typu. Je doporučeno používat bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte palivo obsahující metylalkohol nebo více než 10 % etylalkoholu. 50 : 1 (2 %) pro olej standardu ISO-L-EGD (ISO/CD13738), JASO FC, stupeň FD a doporučený olej ECHO. Speciální řetězový olej nebo motorový olej
Řezná délka: Všechny specifikované použitelné délky vodící lišty	mm	500, 600, 700
Řetěz: Specifikovaná rozteč Specifikovaná tloušťka (tloušťka hnacích článků) Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu Otáčky řetězu při 1,33násobku maximálních hnacích otáček motoru Rychlost řetězu při maximálním výkonu motoru Mazání	mm mm cm mm m/s m/s	9,53 (3/8 in) 1,47 (0,058 in) 50, 60, 70 (ECHO) 1,47 (0,058 in) Carlton A2LM Oregon 73LPX, 73EXL 29,6 22,2 Nastavitelné automatické olejové čerpadlo
Řetězové kolo: Specifikovaný počet zubů		7
Motor: Typ Karburátor Magneto Zapalovací svíčka Startér Výkonová převodovka Dekompresní zařízení Objem motoru Maximální výkon brzdy hřídele (ISO 7293) Doporučené maximální otáčky s řezným nástavcem Doporučené volnoběžné otáčky	ml (cm ³) kW ot./min ot./min	Vzduchem chlazený 2taktní jednoválcový Membránový typ Setrvačnickové magneto, systém CDI NGK BPMR8Y-5 (NGK BPMR8Y)* Šňůrový startér Automatická odstředivá spojka S 73,5 4,1 13000 3000 (2900 – 3100)
Úroveň akustického tlaku: (ISO 22868) L_{pAeq} = Nejistota K_{pA} = Úroveň akustického výkonu: (ISO 22868) $L_{WAFI+Ra}$ = Nejistota K_{WA} =	dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)	106,8 1,5 116,9 1,0
Vibrace: (ISO 22867) Ekvivalentní hodnoty $a_{hv, eq}$ Přední rukojeť / zadní rukojeť Nejistota K =	m/s ² m/s ²	4,2 / 3,8 1,3
Další zařízení:		Kryt přední rukojeti, kryt zadní rukojeti, pojistka ovladače škrticí klapky, zachycovač řetězu, brzda řetězu, antivibrační zařízení, sítko na zachytávání jisker, doraz s hroty

Model *BPMR8Y-5 má delší dobu použití zapalovací svíčky než model BPMR8Y.