

LUKOIL SIGNUM EPX2

Víceúčelové EP plastické mazivo na bázi lithného komplexního mýdla

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51825 – KP 2 P-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SIGNUM EPX2 je víceúčelové EP plastické mazivo na bázi lithného komplexního mýdla a minerálního oleje obsahujícího oxidační a korozivní inhibitory, stejně jako vysokotlaká aditiva pro snížení opotřebení.

LUKOIL SIGNUM EPX2 se vyznačuje vysokou mechanickou a tepelnou stabilitou a nabízí spolehlivou ochranu dílů, dokonce i za velmi vysokého smykového a rázového zatížení a vysokých teplot, prodlužuje jejich životnost a snižuje množství prostojů. Nabízí vysokou oxidační stálost - možné dlouhodobé či dokonce celoživotní mazání, redukuje náklady na údržbu a pořizovací náklady.

LUKOIL SIGNUM EPX2 má viskozitní a smykovou stabilitu - stálá konzistence dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách, pokles nákladů díky delším domazávacím intervalům.

LUKOIL SIGNUM EPX2 se vyznačuje velmi dobrou odolností proti vodě, čímž zaručuje stálé mazání a ochranu proti korozi, dokonce i při vniknutí vody do mazaného místa, prodlužuje životnost dílů. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi a rezavění - garantuje bezpečné mazání komponent ve vlhkém prostředí, prodlužuje jejich životnost.

LUKOIL SIGNUM EPX2 je mazivo dobře čerpatelné dlouhými potrubími, je velmi vhodné pro centrální mazací systémy, redukuje náklady na skladování.

LUKOIL SIGNUM EPX2 je univerzálně použitelné mazivo, zahrnuje širokou škálu aplikací a redukuje tak skladovací náklady.

POUŽITÍ

LUKOIL SIGNUM EPX2 je víceúčelové plastické mazivo pro kluzná a valivá ložiska, která jsou vystavena působení vysokých tlaků při vysokých teplotách v průmyslových strojích jako elektrických motorech, obráběcích strojích, papírenských strojích, větrácích, čerpadlech, ocelárnách, dále pro mazání ložisek kol motorových vozů, užitkových vozidel a stavebních strojů. Rovněž velmi vhodné pro centrální mazací systémy. Provozní teplota se pohybuje v mezích od -35°C do +160°C, krátkodobě až +200°C.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL SIGNUM EPX2
Vzhled	---		transparentní
Barva	---		nažloutlá
Konzistence	NLGI	DIN 51818	2
Bod skápnutí	°C	DIN ISO 2176	>265
Otáčkový faktor $d_n (n_D \cdot d_m)$	mm/min		400.000
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	140

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

28. Sep. 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

